LUFTENTFEUCHTER T-SERIE/F2-SERIE

MDT-10DKN3

MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3





- · Geeignet für Räume von ca. 40m³, 80m³, 100m³ (10, 16 und 20 Liter)
- · Geeignet für Keller, Ferienhäuser, Neubauten oder Waschküchen
- · Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck
- · Elektronische Regelung (außer das Modell MDT-10DKN3)
- · Mit Frost- und Überlaufschutz-Automatik
- · Dauer- und Automatikbetrieb
- · Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit
- · Sichtbare Wasserstandsanzeige
- · Warnsignal bei vollem Wasserbehälter
- · Tragegriff
- · Leicht zu reinigender Staubfilter
- · Abnehmbarer Wassertank
- 3 Jahre Garantie







T-SERIE, 10 Liter









Staubfilter zum Herausnehmen



Feuchtigkeitssensor







LUFTENTFEUCHTER T-SERIE/F2-SERIE

Technische Informationen

| Modell | Einheiten | MDT-10DKN3 | MDF2-16DEN3 | MDF2-20DEN3 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Artikelnummer | | 10000014 | 10000018 | 10000019 |
| EAN-Nummer | | 4048164610723 | 4048164616725 | 4048164620722 |
| Farbe | | weiß | weiß/schwarz | weiß/schwarz |
| Elektrische Daten | | | | |
| Leistungsaufnahme | Watt | 220 | 320 | 450 |
| Spannung/ Frequenz | V~/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Arbeitsbereich/Temperatur | °C | 5 - 35°C | 5 - 35°C | 5 - 35°C |
| Leistungsdaten | | | | |
| Luftleistung | ca. m³/h | 130 | 210 | 210 |
| Entfeuchtungsleistung 1 | ca. Liter/24h | 10 | 16 | 20 |
| Wassertank | Liter | 1,5 | 3 | 3 |
| Kühlmittel | | R134a | R134a | R134a |
| Schallpegel | ab db(A) | 46 | 42 | 42 |
| Empfohlende Raumgröße max.* | m³ | 40 | 80 | 100 |
| Maße und Gewichte | | | | |
| Kabellänge inkl. Stecker | ca. m | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maße Produkt | H x B x T ca. mm | 420 x 330 x 260 | 507 x 336 x 230 | 507 x 336 x 230 |
| Gewicht Einzelkarton | ca. kg | 11,5 | 14,5 | 14,5 |
| Menge Verpackungseinheit | Stück | 6 | 6 | 6 |
| Menge Palette | Stück | 24 | 24 | 24 |

^{*} Die Leistungsfähigkeit kann von Luftfeuchtigkeit, Dachschrägen und größere Glas-/ Fensterflächen beeinträchtigt werden.

¹ Entfeuchtungsleistung bei 30°C Raumtemperatur und 80% Luftfeuchtigkeit



Modell MDT-10DKN3 - Abnehmbarer Wassertank



Modell MDF2-16/20DEN3 - Abnehmbarer Wassertank









